TRANSPORTEURS HYDRAULIQUES

Pour un transport facile de charges lourdes en toute sécurité



Le transport d'armoires, de coffre-forts, de machines, d'installations, de caisses etc… est désormais un jeu d'enfant grâce aux transporteurs hydrauliques.

Leur maniement est très simple et sûr : les deux moitiés du transporteur hydraulique se montent de chaque côté de l'objet à transporter et sont maintenues en place par une sangle de serrage. Quelques mouvements de pompage au niveau des deux crics hydrauliques intégrés suffisent ensuite pour soulever sans effort la charge, et le transporteur hydraulique est prêt à l'usage.

CARACTERISTIQUES :

* 1 châssis mobile verticalement par vérin hydraulique manuel, comportant à la base une pelle de faible épaisseur pour reprise aisée des charges.

* ensemble de 2 roues orientables sur 180° (reliées par un timon) pouvant être bloquées en direction ou orientées manuellement à partir du timon. Ainsi toutes les combinaisons de déplacements sont possibles, Avant/Arrière – Droite/Gauche, roulage en crabe, rotation.





Elévation 180 mm



Cet équipement offre une exceptionnelle manœuvrabilité avec un ou deux opérateurs.

Option motorisation du roulage alimenté par batterie rechargeable disponible

Modèles	HT18S	HT30S	HT38S	HT50
Charge (par paire)	1800 kg	3000 kg	3800 kg	5000 kg
Course de levage	180 mm	180 mm	180 mm	110 mm
Encombrement en hauteur	960 mm	1010 mm	1085 mm	1015 mm
Largeur	535 mm	585 mm	640 mm	725 mm
Roues Ø	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Sangle de serrage	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Poids (par paire)	64 kg	77 kg	104 kg	172 kg

☎ 02 37 47 78 10

IMS
ZONE INDUSTRIELLE - RUE SAINT GILLES
28800 BONNEVAL
Fax 02 37 47 78 09 • info@imsmanut.com • www.imsmanut.com

DIABLE ELEVATEUR JUMELE

Pour un transport facile de charges en tous genres et en toute sécurité







Idéal pour le déplacement d'armoires électriques, de coffres forts, de casiers d'outillage ou caisses de grandes dimensions, il apporte sécurité et rend les charges légères et mobiles.

Le diable élévateur jumelé HS600 est un engin polyvalent pour le transport de charges jusqu'à 600 kg maximum.

Son maniement est très simple et sûr : les deux moitiés de l'appareil se montent de chaque côté de l'objet à transporter et sont maintenues en place par une sangle de serrage. Quelques mouvements de manivelle au niveau des deux poignées de levage intégrées suffisent pour soulever sans effort la charge, et le transporteur hydraulique est prêt à l'usage.

Cet équipement offre une exceptionnelle manœuvrabilité avec un ou deux opérateurs.

Modèle	HS600
Charge (par paire)	600 kg
Course de levage	400 mm
Encombrement en hauteur	775 mm
Largeur	575 mm
Roues Ø	125 mm
Sangle de serrage	5000 mm
Poids total pour les deux moitiés d'appareil	25 kg

CARACTERISTIQUES :

* 1 châssis mobile verticalement par vérin mécanique manuel (dispositif de vis sans fin), comportant à la base une pelle de faible épaisseur pour reprise aisée des charges.

* ensemble de 2 roues pivotantes sur 360°.



Elévation 400 mm

☎ 02 37 47 78 10

IMS
ZONE INDUSTRIELLE - RUE SAINT GILLES
28800 BONNEVAL
Fax 02 37 47 78 09 • info@imsmanut.com • www.imsmanut.com