ANFRAY MULTIFOOD B

L'INCONTOURNABLE



Alimentaire . Souple . Robuste . Tube intérieur particulièrement lisse & totalement étanche
Transfère, même à température élevée, de produits alimentaires épais ou délicats & toutes boissons dont l'alcool titrant à 96 %

APPLICATIONS
Tuyau de qualité alimentaire conçu pour le transport de boissons alcoolisées de haute qualité (bière, cidre, vin et spiritueux et de boissons gazeuses)
Tuyau pour aspiration et refoulement

CONSTRUCTION
TUBE
Caoutchouc butyle blanc, qualité alimentaire (agréé FDA 3A, D.M. 21/03/73), sans transmission d'odeur et de goût, lisse miroir

RENFORT
Nappes textiles
Spire acier noyée
Tresses cuivre pour continuité électrique sur demande

REVETEMENT EXTERIEUR
Caoutchouc à base d'EPDM, couleur bleue
Résistant à l'abrasion et à l'ozone, aux intempéries
Finition lisse toilée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	Rayon de courbure mm	Tenue au vide bar	Poids approx. kg/m
19	31	10	80	-0.9	0.60
25	37*	10	120	-0.9	0.74
25	38	10	120	-0.9	0.82
32	44*	10	150	-0.9	0.90
32	45	10	150	-0.9	1.00
38	51	10	200	-0.9	1.25
38	52*	10	200	-0.9	1.38
50	66*	10	250	-0.9	1.95
51	66	10	250	-0.9	1.80
63.5	79.5*	10	360	-0.9	2.60
63.5	80.5	10	360	-0.9	2.70
75	91*	10	450	-0.9	3.18
76	92	10	450	-0.9	3.23
100	116*	10	600	-0.9	3.90
100	118*	10	600	-0.9	4.60
102	118	10	600	-0.9	4.00
102	120*	10	600	-0.9	4.70

Tolérances des cotes selon ISO 1307
Données ci-dessus pour une température ambiante de +20°C
* sur demande

AVANTAGES
Le tube intérieur est exempt de plastifiants, de phtalates et d'ingrédients d'origine animale, réduisant ainsi le risque de croissance bactérienne et de contamination du produit transporté

La composition du revêtement assure une excellente résistance au vieillissement

AGREMENTS
Le tuyau est conforme aux Règlements CE 1935/2004 et 2023/2006/CE

Exempt d'ingrédients d'origine animale, de phtalates, d'adipates et de matériaux soumis à des restrictions conformément au règlement européen en vigueur CE 1907/2006 (REACH)

PLAGES DE TEMPERATURES
-40°C à +120°C

STERILISATION
Stérilisation jusqu'à +130°C pour max. 30 minutes.

Pour des stérilisations plus longues, vous devez utiliser la version avec raccords vulcanisés aux extrémités

COEFFICIENT DE SECURITE 3

LONGUEUR MAXIMUM EN METRE 40

3A SANITARY STANDARD · ADI FREE · PHTHALATES FREE · PLASTICISERS FREE TUBE · FDA FOOD QUALITY · DM 21/03/73

L'ESPRIT FLUIDE