SEMIC
Matériels & Consommables de fermeture de sacs

FICHE TECHNIQUE FIL A COUDRE

Fil 100% polyester destiné à la fermeture des sacs par couseuses industrielle en poste fixe ou mobile

CARACTERISTIQUES GENERALES DU FIL				
• Poids des bobines	200gr	3kg	5kg	7kg
• Composition	100% Polyester sans nœud TEX200			
• Métrage	~5000 Mètres par Kg			
• N° métrique – N° impérial	20/4 Nm - 12/4 Ne			
• Résistance	8.6Kg			
• Elasticité	14.5%			
• TPM / sens de torsion	210 / S			
• Lubrification	~3 à 4%	7%		
• Matière du cône	Plastique Rouge			Plastique Bleu
• Dimensions des cônes (En mm) -Diamètre INF. cône -Diamètre SUP. cône -Hauteur	 69 53.5 114	 190 170 240	 218 189 291	 238 211 291
• Conditionnement : -Nombre de bobines par carton -Poids NET / BRUT d'un carton	 100 20Kg / 21Kg	 8 24Kg / 25Kg	 6 30Kg / 31Kg	 4 28Kg / 29Kg
• Couleurs : -BLANC -BLEU -ROUGE -VERT -NOIR -BLANC / ROUGE -BLEU / BLANC / ROUGE	 X X X X X X	 X X 	 X X X X X 	 X X

La société SEMIC SARL, certifie que les fils à coudre industriels commercialisés sous les références «2FISCH» sont conformes aux réglementations suivantes :

-Contact alimentaire / sécurité sanitaire :

- Règlement (CE) n°1935/2004
- Règlement (UE) n°10/2011 et amendement (UE) 2025/351 et par conséquent là 2026/245
- US FDA 21 CFR 177.1630

-Substances chimiques :

SEMIC
KM 4 CENTER II- RD 6113
30230 BOUILLARGUES
Tél. : +33 (0)4 66 27 53 93
contact@semic.fr
Siret 570 201 608 00058

- REACH (CE) n°1907/2006 – absence SVHC
- Exigences PFAS (UE et US)
- Sans TiO2 (dioxyde de titane) qui est couramment utilisé comme agent blanchissant dans les fibres de polyester conventionnelles

-Emballages et environnement :

- Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d'emballages (PPWR)

SGS